

// AKTION GÜLTIG BIS 31.12.2025

WM-PRESSZANGEN



SICHER SEIT 1827.

WM-Presszange

für Rohrkabelschuhe und
Verbinder „Normalausführung“



• ————— •



WM-Pressung



Sechskant-Pressung

WM-Pressprofil
sorgt im Vergleich zum klassischen Sechskant-Profil für zusätzliche Kompression und somit für verbesserte Kontaktierung zwischen Leitern und Verbindern

• ————— •

Drehbare Profilscheiben
mit genauer Querschnittszuordnung

• ————— •

Eingepprägter Querschnitt
zur besseren Kontrolle



• ————— •

Reduzierte Handkraft
sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten

↳ WM-Verpressung

für verdichtete, mehrdräftige oder
ausgedünnte, feindräftige Leiter

Artikelnr.
10 1890
199,00 €



NEU

Pressbereich 6 – 50 mm²
↳ **Presszange WM-Pressung**

- Pressbereich 6 – 50 mm²
- Länge: 387 mm
- Gewicht: 1.410 g

Artikelnr.
10 1891
249,00 €



NEU

Pressbereich 10 – 120 mm²
↳ **Presszange WM-Pressung**

- Pressbereich 10 – 120 mm²
- Länge: 652 mm
- Gewicht: 2.910 g

Artikelnr.
18 1548
339,00 €



IM SET

Umfasst 255 Rohrkabelschuhe
↳ **Rohrkabelschuh-Sortiment, WM**

Bestehend aus:

- Presszange 6 – 50 mm², WM-Profil
- Rohrkabelschuhe „Normalausführung“
Je 20 Stück: 35 mm² M8 – M10, 50 mm² M10 – M12
Je 25 Stück: 6 mm² M6 – M8, 10 mm² M6 – M8,
16 mm² M8 – M10, 25 mm² M8 – M10
- hochwertige Aufbewahrungsbox



Kompatibel mit:

Rohrkabelschuhe Normalausführung

Artikelnr.	Querschnitt	Bohrung
18 0692	6 mm ²	M 5
18 0694	6 mm ²	M 6
18 0696	6 mm ²	M 8
18 0697	6 mm ²	M 10
18 0698	6 mm ²	M 12
18 0700	10 mm ²	M 5
18 0702	10 mm ²	M 6
18 0704	10 mm ²	M 8
18 0705	10 mm ²	M 10
18 0706	10 mm ²	M 12
18 0709	16 mm ²	M 5
18 0710	16 mm ²	M 6
18 0712	16 mm ²	M 8
18 0714	16 mm ²	M 10
18 0715	16 mm ²	M 12
18 0718	25 mm ²	M 5
18 0720	25 mm ²	M 6
18 0722	25 mm ²	M 8
18 0724	25 mm ²	M 10
18 0725	25 mm ²	M 12
18 0726	25 mm ²	M 14
18 0730	35 mm ²	M 6
18 0732	35 mm ²	M 8
18 0734	35 mm ²	M 10
18 0735	35 mm ²	M 12
18 0736	35 mm ²	M 14
18 0737	35 mm ²	M 16
18 0739	50 mm ²	M 6
18 0740	50 mm ²	M 8
18 0742	50 mm ²	M 10
18 0744	50 mm ²	M 12
18 0745	50 mm ²	M 14
18 0746	50 mm ²	M 16
18 0747	50 mm ²	M 20
18 0749	70 mm ²	M 6
18 0750	70 mm ²	M 8
18 0752	70 mm ²	M 10
18 0754	70 mm ²	M 12
18 0755	70 mm ²	M 14
18 0756	70 mm ²	M 16
18 0758	70 mm ²	M 20
18 0759	95 mm ²	M 8
18 0760	95 mm ²	M 10
18 0762	95 mm ²	M 12
18 0763	95 mm ²	M 14
18 0764	95 mm ²	M 16
18 0766	95 mm ²	M 20
18 0768	120 mm ²	M 8
18 0770	120 mm ²	M 10
18 0772	120 mm ²	M 12
18 0773	120 mm ²	M 14
18 0774	120 mm ²	M 16
18 0776	120 mm ²	M 20

Stoßverbinder Normalausführung

Artikelnr.	Querschnitt	Länge
18 0908	6 mm ²	24 mm
18 0910	10 mm ²	30 mm
18 0912	16 mm ²	30 mm
18 0914	25 mm ²	38 mm
18 0916	35 mm ²	42 mm
18 0918	50 mm ²	48 mm
18 0920	70 mm ²	52 mm
18 0922	95 mm ²	58 mm
18 0924	120 mm ²	62 mm

Rohrkabelschuh für Schaltergeräteanschlüsse

Artikelnr.	Querschnitt	Bohrung
18 3798	25 mm ²	M 6
18 3800	35 mm ²	M 6
18 3801	35 mm ²	M 8
18 3802	50 mm ²	M 6
18 3804	50 mm ²	M 8
18 3806	50 mm ²	M 10
18 3808	70 mm ²	M 6
18 3810	70 mm ²	M 8
18 3812	70 mm ²	M 10
18 3814	70 mm ²	M 12
18 3815	95 mm ²	M 6
18 3816	95 mm ²	M 8
18 3818	95 mm ²	M 10
18 3820	95 mm ²	M 12
18 3821	120 mm ²	M 6
18 3822	120 mm ²	M 8
18 3824	120 mm ²	M 10
18 3826	120 mm ²	M 12

GEEIGNET FÜR:

Leitungen der Klasse 2,
5 und 6 nach IEC 60228

