

Antistatikhandschuh "ESD Flex"

Artikelnr.: 14 1218 – 14 1221

Beschreibung: Antistatikhandschuhe, Nylon-Carbon-Strick, grau, eingearbeiteter Carbon faden, PU-Beschichtung, weiß (Farbcode: 1211), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, antistatisch (ableitfähig), Touchscreen fähig, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, PSA-Risikokategorie II



Leistungswerte

EN 16350:2014	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Innenhand (Durchgangswiderstand in Ω)	-	$9,73 \times 10^6$ (ableitfähig)
	Handrücken (Durchgangswiderstand in Ω)	-	$1,13 \times 10^7$ (ableitfähig)
	Stulpe (Durchgangswiderstand in Ω)	-	$3,25 \times 10^7$ (ableitfähig)
EN 388:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 3141X	Abriebfestigkeit	1-4	3
	Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	1
	Weiterreisskraft	1-4	4
	Durchstichkraft	1-4	1
	Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	X
EN ISO 21420:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerbeweglichkeit	1-5	5

Hohenhagener Straße 1 – 5
D-42855 Remscheid
Tel.: 021 91 - 37 18 - 01
info@cimco.de • www.cimco.de